

Teleskop – Schwemmbalken mit Wandreinigungs-Düsen

04.849 Teleskop – Schwemmbalken mit Wandreinigungs-Düsen
2,3-3,0-3,7 m auf vertikalen Düsenleitungen.
Arbeitsbreite Betriebsdruck 150 bar, Mittelteil 2,5 m mit INOX-Hoch-
Druck-Düsenrohr mit 17 Washjet-Düsen 4005,
Arbeitsbreite bei 30 ° Schrägstellung 2,3 m.
Spritzschutz aus INOX mit Gummischürze.
Teleskopteil beidseitig mit doppelwirkendem Zylinder
700 mm und Druckbegrenzungsventil.

Der Grosse



Der Grosse

INOX-Hochdruckdüsenrohr mit je 4 Washjet-Düsen 4005,
Spritzschutz aus INOX mit Gummischürze.
Vertikale Balkenelemente mit INOX Hochdruck-Düsenleitungen mit je 6 Washjet-Düsen 4004.
Waschhöhe ca. 1 m, Spritzschutz mit kurzer Gummischürze.
Schwenkvorrichtung auf Mittelteil um vertikale Achse +/- 30°.
Anfahrtsicherung auf Schwenkachse federbelastet und einstellbar, 2 manuelle Kugelhahnen für vertikale Düsenrohrrohre.
Absetzfüsse für Schwemmbalken.
Erforderliche Hydraulikanschlüsse 3 DW, Signalflaggen beidseitig.

Verschiedene Anbauvorrichtung lieferbar.

