



FS-Maschinencenter GmbH

Land-, Kommunal- und Wassertechnik
Aurütelistr. 2, CH-8552 Felben-Wellhausen

FS-Eisexx Solesprüherät



Anbau an Traktoren mit 3-Punkt Kat I + II.
Rahmen feuerverzinkt und 2K- Lackierung.
INOX-Verschaltung beidseitig und hinten
PE-Tank 200, 300 + 600 L mit Ansaugfilter und 3-Wege-Kugelhahn.



Membranpumpe BP 40 bzw. BP 60, mit Zapfwellenantrieb.
Druckregulierung und Hahn mit elektrischer Bedienung.



FS-Maschinencenter GmbH

Land-, Kommunal- und Wassertechnik
Aurütelstr. 2, CH-8552 Felben-Wellhausen



Sole-Sprühbalken mit INOX-Trägerprofil und ABS-Abdeckung schwarz.
INOX-Düsenrohr mit Kunststoff- Düsenkörper Teejet mit Antitropfventil.
Sprühnebelschürze zwischen Sprühbalken und Gerät.

Option: Weitwurfdüsen mit elektrischem Hahn.



Schlauchhaspel aus INOX mit automatischem Federrückzug inkl. Gummischlauch und Spezial-Sprühlanze aus INOX mit Flachstrahldüse.

Strassenbeleuchtung mit Markierungstafeln auf Sole-Sprühbalken montiert.



FS-Maschinencenter GmbH
Land-, Kommunal- und Wassertechnik
Aurütelistr. 2, CH-8552 Felben-Wellhausen

Technische Daten:

Tankgrößen: 200, 300 + 600 L
Pumpe: 2- Kolben-Membranpumpe
BP 40/20 (200 + 300L)
Leistung 40 L / min. , 0 – 20 bar
BP 60/20 (600L)
Leistung 60 L / min. , 0 – 20 bar
Sprühbreite: - nur Balken
- mit Weitwurfdüse einseitig
- beidseitig
Abmessungen: L 930 mm
B 1160 mm
H 1350 mm
Gewicht: 154 kg

Wir sparen für Sie. Der Umwelt zuliebe.