



FS-Maschinencenter GmbH

Land-, Kommunal- und Wassertechnik
Aurütelstr. 2, CH-8552 Felben-Wellhausen

FS-Profi Greenspray 200



Karrenspritze einachsrig mit Luftbereifung 18 x 8.50-8
(D = 450 mm, B = 220 mm)

Die Achse ist längs verschiebbar. Damit wird eine optimale Gewichtsverteilung je nach Ausrüstung der Spritze erreicht.

Polyethylentank 200 L mit tiefer Auslaufsicke,

Einfüll-Schraubdeckel mit Sieb,

aussenliegender Ansaugfilter mit 3-Wege Umschalhahn,

Rührwerk im Tank eingebaut.

Konsole für Motorpumpe vor dem Tank und Haspelhalterung hinten über dem Tank.

Abmessungen: Länge: 143 cm ohne Stossbügel + Haspel)

Breite: 93 cm

Höhe: 91 cm ohne Haspel

Der FS-Profi Greenspray 200 kann wahlweise ausgerüstet werden mit:

- Stossbügel mit Lenk- Bremsrolle

- Holmen mit Stützfuss





FS-Maschinencenter GmbH

Land-, Kommunal- und Wassertechnik
Aurütelistr. 2, CH-8552 Felben-Wellhausen

- Handdeichsel mit Bremsrolle (ohne Abb.)
- Zugdeichsel mit Öse und Stützfuss für Kleintraktor (ohne Abb.)
- Zugdeichsel mit Kugelkupplung und Stützfuss für Kleintraktor (ohne Abb.)

Motorpumpen (Benzin)

- MC 20/20 18 L/min., 0 – 20 bar, mit Honda 4-Takt-Benzinmotor GX 120
- MP 30 30 L/min., 0 – 30 bar, mit Honda 4-Takt-Benzinmotor GC 160
- APS 51 50 L/min., 0 – 40 bar, mit Honda 4-Takt-Benzinmotor GX 270

Motorpumpen (Elektro)

- MC 20/20 18 L/min., 0 – 20 bar, mit Elektromotor 230 Volt, 1.1 kW
- MP 30 30 L/min., 0 – 30 bar, mit Elektromotor 400 Volt, 2.2 kW
- APS 51 50 L/min., 0 – 40 bar, mit Elektromotor 400 Volt, 4 kW

Andere Modelle auf Anfrage

Haspel



Schlauchhaspel aus Metall,
mit Drehkupplung,
Haspelbremse und drehbarem Fuss
mit Klemmmutter.
Druck max. 100 bar

15.209.GS für 50 m Schlauch, Ø 20 mm
15.210.GS für 100 m Schlauch, Ø 20 mm