



Produktbeschrieb Beregnungsmaschine

43.040.F1

Beregnungsmaschine Turbocar Spezial 40 / 125
Antrieb durch Turbine direkt an Getriebe angeflanscht,
1-Gang-Getriebe mit Sicherheits- und Endabschaltung,
Trommelantrieb über Zahnkranz, mit Rückhalteklinke,
Schlauchführungswelle mit Rollenkettenantrieb ab
Schlauchtrommel,
Einzugsregulierung einstellbar mit Skala
Einspeisung für Wasser mit Schmutzfänger und Storz-
kupplung K 66, mit Blinddeckel und Kompressoran-
schluss (zur Entleerung vor der Frostperiode),
Wasserzufuhr-Unterbrechung (Totalabschaltung der Anlage,
der Zuleitungsschlauch bleibt unter Druck)
Regnerwagen feuerverzinkt zweirädrig mit Spur-
verstellung und Zusatzgewichten.



Sektorregner SIME , Typ Jolly, Streudüse in drei verschiedenen Grössen , mit Strahlabrecher und Treibdüse,
Trommelabstützung in Zugrichtung, zwei Unterlegkeile,
Unfallschutzabdeckung für Keilriemen , Ketten und Wellen,
Fahrgestell aus feuerverzinktem Stahlprofilen, 2-rädrig mit Lufatreifen.
Zugdeichsel für Kleintraktor,
Schlauchtrommel lackiert
Bis 125 m Spezial-Polyethylenschlauch Ø 40mm
(Schlauch auf Platzlänge angepasst)